

НХ 4000 С

**Исключительная
надежность в обеспечении
электропитания устройств.**



Код: НХ4000-С
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Intens
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4.00
Макс. мощность (кВА): 4.50
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления
(L_{wa}): 102
Уровень шума (дБА) – 7м: 79

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 270
Расположение клапанов: О.Н. V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 2.5
Расход топлива (л/ч): 2.1
Объем топливного бака (л): 5.3
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 8
Объем двигателя (см³): 270
Объем масла (л): 1.1

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 71.5
Ширина (см): 57
Высота (см): 49
Масса без топлива (кг): 56

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 73
Ширина (см): 58
Высота (см): 49.5
Тип поддона: 120/80
Число коробок на
поддоне: 6
Высота поддона (см): 168

Достоинства

Прочная и компактная рама
Автомат защиты сети
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла