

ST 3.60 H

**Мотопомпа,
предназначенная для
интенсивной эксплуатации.**



Код: ST3*60H
Семейство: Мотопомпы
Подсемейство: Aqualine

Основные характеристики

Серия: Intens Aqualine

Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего
патрубка (мм): 80
Диаметр нагнетательного
патрубка (мм): 80
Макс. производительность
(л/мин): 970
(м³/ч): 54
Высота подъема (м): 26
Высота всасывания (м): 8
Макс. размер частиц (мм): 8
Автоматическая заливка: Да

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 160
Расположение клапанов: O.H.V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 3.4
Расход топлива (л/ч): 0.9
Объем топливного бака (л): 3.1
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 4.8
Объем двигателя (см³): 163
Объем масла (л): 0.6

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 50.5
Ширина (см): 41.4
Высота (см): 44.8
Масса без топлива (кг): 29

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 52
Ширина (см): 42.5
Высота (см): 46.5
Тип поддона: 120/80
Число коробок на
поддоне: 12
Высота поддона (см): 155

Достоинства

Высокое соотношение цена / качество
Корпус насоса и лопаточное колесо
выполнены из чугуна
Углеродно-керамическое уплотнение
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла

Аксессуары

Впускной фильтр
Хомуты
Комплект для быстрого подсоединения
шлангов