

WELDARC 180 DE

Электросварочные агрегаты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.



Код: WELD180DE
Семейство: Электросварочные агрегаты
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4.00
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления (Lwa): 108
Уровень шума (дБА) – 7м: 85

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 180
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 145
Тип тока сварки: Постоянный
Напряжение дуги (В): 75
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
Макс. диаметр электрода (мм): 4

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD440
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 4.2
Расход топлива (л/ч): 1.2
Объем топливного бака (л): 5
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 9.8
Объем двигателя (см³): 442
Объем масла (л): 1.5

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81
Ширина (см): 55.5
Высота (см): 59
Масса без топлива (кг): 100

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 82
Ширина (см): 56.5
Высота (см): 60
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 4
Высота поддона (см): 130

Достоинства

Прочная и компактная рама
Профессиональный двигатель Kohler
Высокое качество сварки
Останов по низкому уровню масла

Аксессуары

ACC12

ООО «СИЭЛТ-ДМО»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Тел/факс: +7 (495) 786-4812, www.cdmo.ru