



Машины для резания материалов

Машины для гибки и рубки арматуры

Электростанки для рубки арматуры
Станки комбинированные для гибки и рубки арматуры
Электростанки для гибки арматуры
Электростанки для гибки арматурных хомутов
Ручные рубочные и гибочные машины

Электростанки для рубки арматуры CEL 30 / 35 / 45



Простой и быстрый в использовании механизм безопасности.
Если защитное устройство поднято, то, в соответствии с нормами ЕС, невозможно привести в действие педаль или рычаг рубки

Длительный срок службы и высокая

- Внутренние механизмы, подвергающиеся нагрузке и износу, прошли термическую обработку, что обеспечивает им более длительный срок службы и более высокую производительность в работе.
- Корпус типа моноблок из литой стали.
- Приведение в действие рубки с помощью педали (Модель CEL-45) или с помощью рычага и педали (Модели CEL-30 и 35).
- Обильная смазка зубчатых механизмов маслом.
- Удобство передвижения с помощью крюка и ручки.



Технические характеристики				
Модель				
R=N/mm.2	CEL 30	CEL 30M	CEL 35	CEL 45
	R=450 гладкий - N° BARRAS 1 - 2 - 3	30 - 20 - 16	30 - 20 - 16	45 - 32 - 24
	R=450 волнистый - N° BA 1 - 2 - 3	25 - 18 - 14	25 - 18 - 14	38 - 26 - 22
	R=650 гладкий - N° BARRAS 1 - 2 - 3	25 - 18 - 14	25 - 18 - 14	32 - 20 - 16
Число рубок в минуту	R=650 волнистый - N° BA 1 - 2 - 3	22 - 16 - 12	30 - 18 - 14	36 - 24 - 20
	105	105	100	60
	л. с. / Двигатель	2	2 Mono	3
	4			
Размеры (см)				
Вес (кг)	90x62,5x86,5	90x62,5x86,5	116x64x87	120x80x109
	227	227	331	580

Станки комбинированные для гибки и рубки арматуры Combi 25-30 / 30-35 / 36-42



Совершенно необходимы для оборудования круглых столбов, колонн и специальных круговых опалубок.



Специальный набор для гибки (UNE 36831). Поставляется дополнительно.



Устройство для гибки хомутов.



Четыре машины в одной

- Четыре машины в одной (рубка + гибка + хомуты + спирали).
- Гибочный корпус и рубочный механизм из литой стали.
- Приведение в действие с помощью педали гибочного устройства и рубочного рычага (одновременное).
- Устройство безопасности для рубочного блока.
- Смазочные пункты в основных местах трения рубочного блока.

Технические характеристики	Combi 25-30	Combi 30-35	Combi 36-42
R=450 Гладкий - ГИБКА / РУБКА (мм)	30 / 25	35 / 30	42 / 36
R=450 Волнистый - ГИБКА / РУБКА (мм)	25 / 20	32 / 26	40 / 32
R=650 Гладкий - ГИБКА / РУБКА (мм)	25 / 20	32 / 25	32 / 26
R=650 Волнистый - ГИБКА / РУБКА (мм)	22 / 18	28 / 24	32 / 25
Оборотов в минуту (мм)	10	8	10
Л. с. / Тормозной двигатель (мм)	3	5,5	4
Размеры (см)	90x86x89	120x99x105	120x99x110
Вес (кг)	373	429	757



Электростанки для гибки арматуры DEL 30 / 35 / 42 / 50



Совершенно необходим для оборудования круглых столбов, колонн и специальной круговой опалубки



МНОГОУГОЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (поставляются дополнительно).
С помощью специального устройства можно с большой скоростью и точно изготовлять многоугольные хомуты (максимум 12 мм).

Идеальны для арматурных цехов и для строительства

- Переключатель вращения влево или вправо.
- Точная настройка угла гибки путем введения осей в гибочный элемент и по миллиметрового перемещения концевого ограничителя с помощью регулятора угла.
- Аварийная остановка и обратный ход в случае неправильного маневра.
- Очень несложные электрические механизмы.
- Самовентилирующийся тормозной двигатель.
- Максимальная безопасность установки. Трансформатор низкого напряжения.
- Стальные болты, втулки и угольники прошли термическую обработку.
- Большая легкость в изготовлении и высокая производительность.



Технические характеристики	Модель:	Del 30	Del 35	Del 42	Del 50/50 Tronic
R=N/mm.2	R=450 - Гладкий (мм)	30	35	42	50
	R=450 - Волнистый (мм)	26	32	35	40
	R=650 - Гладкий (мм)	26	30	35	40
	R=650 - Волнистый (мм)	25	28	34	35
Оборотов в минуту (мм)					
		12	10	8	6
Л. с. / Тормозной двигатель (мм)					
		3		4	
Размеры (см)					
		120x90x105	120x90x107	120x99x110	
Вес (кг)					
		312	354	560	569

Электростанки для гибки арматурных хомутов Star-16



Производит многоугольные хомуты

- Производит многоугольные хомуты всех типов под любым желаемым углом, с концевым ограничителем.
- Высокая производительность, вырабатывает от 700 до 1000 хомутов в час, в зависимости от диаметра прута и сопротивления.
- Электрощит в соответствии с нормами ЕС.

Ручные рубочные и гибочные машины

Ножницы для резки арматуры

- Большая гибкость и прочность**
Позволяет резать детали диаметром от 6 мм до 16 мм.
- Недеформируемые ручки**
Высокопрочные ручки из особой стали, толщиной до 3 мм.
- Высокопрочные клещи**
Изготовлены из высококачественной стали.
- Высокопрочные ножи**
Изготовлены из особой стали твердостью до 58/60 HRC.
- Особый дизайн**
Позволяет доступ к сеткам, лестничным пространствам, пролетам и т.д.
- Позволяет рубку очень мелкого прута**
Это делает рубку легкой, требуя меньше усилий.
- Большой размах ножиц**
Это делает рубку легкой, требуя меньше усилий.



TX-16

Нож из хромованной стали

- Высокопрочный
- Имеет три режущих края, благодаря чему служит в три раза дольше

Ручная гибочная машина DM 12

Сгибает несколько прутьев за один раз

- Способна сгибать несколько прутьев за один раз.
- Градуированная планка с регулировкой концевых значений.
- Изготовлена из высококачественной стали.



Ручные рубочные станки C6-22 / C6-28 / C6-32

Высокопрочные машины

- Высокопрочные машины.
- В моделях C-6/28 и C6/32 имеется уникальная система сближения ножей для рубки по мере (требует меньше усилий при рубке).
- Укомплектованы рычагом.

