



C99 E 75.3



5,5 кВт
 Ø 450 мм
 105 кг
 Электрический
 400 V 3~

C 99 E 75.3 компании Clipper - это надежный и простой в использовании резчик швов с низким уровнем вибрации и эргономичными характеристиками.

Параметры	Преимущества
Тяжеловесная рама	Прочность, низкий уровень вибрации
Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма	Быстрая, простая и точная установка глубины реза
Соединительный шланг для воды	Позволяет резать с водяным охлаждением
Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту оператора и глубине резания	Лучшая эргономика рабочего пространства оператора
Оптимальное распределение веса	Уникальное исполнение
Устройство крепления диска	Простота замены дисков
Возможность резки двумя дисками с 20-миллиметровым спейсером	Резка желоба в один проход
Ниппель для смазки на задних колесах и вращающемся шпинделе	Удобство обслуживания
Оптимальная ширина колеи задних колёс	Простота резки края траншеи
Стояночный тормоз	Безопасность



Соединительный шланг для воды



Ниппель для смазочного шприца



Установка двух дисков



Тяжеловесная рама.



CLASSIC ASPHALT

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
C99 E 75.3	701846 13946	5450248 170662

Технические данные	
Напряжение	400 V 3~
Мощность кВт	5,5 кВт (7,5 Л.С.)
Фаза/Генератор	16 А / 14 кВА
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 450 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	165 мм
Скорость вращения (об. мин)	2850 мин ⁻¹
Стартер	Электрический
Подъемно-опускной механизм	Ручной
Подача на резку	Ручная
Уровень вибрации на рукоятке	2,96 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	94 дБ (А) / 80 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1160 x 512 x 990 мм
Вес	105 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 107!