



РЕЗЧИКИ ШВОВ

CS451

ПОНИЖЕННАЯ ВИБРАЦИЯ

7>13 Л.С.
Ø 450 мм
112 >
120 кг
Бензин

CS 451 - это новое поколение резчиков швов Clipper, объединяющих в себе надежность и функциональность, а также, что самое главное, обладающих уменьшенным на 40% уровнем вибрации, а следовательно меньше воздействующих на здоровье оператора.



Параметры

Конструкция рукояток управления имеет в основании вибропоглощающее устройство через которое крепится к раме резчика

Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту оператора и глубине резания

Оптимизированное распределение веса (положение двигателя и емкости для воды)

Большая вместимость емкости для воды (25 л)

Простая смена емкости для воды

Три направляющих резки (сверху и на задней части защитного кожуха диска и на передней части рамы машины)

Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма

Встроенный транспортировочный рым

Оптимальная ширина колеи задних колёс

Шкивы со сменными втулками и ремни Poly V

Грязезащитные подшипники и нипель для смазки на 30мм вращающемся шкиве

Стояночный тормоз

Преимущества

Улучшенные рабочие условия

Лучшая эргономика рабочего пространства оператора

Существенное увеличение производительности

Удобная влажная резка в местах без водоснабжения

Удобство использования

Точная и прямая резка

Быстрая, простая и точная установка глубины реза

Простота погрузки и транспортировки

Простота резки края траншеи

Надежность и удобство обслуживания

Надежность и удобство обслуживания

Безопасность



Вибропоглощающая рукоятка.



Задняя направляющая резки.



Встроенный транспортировочный рым.



Шкив со сменной втулкой и ремни Poly V.



Легко съёмная емкость для воды.

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CS451 P13	701846 28433	5450248 397601
CS451 D7	701846 29089	5450248 399049
Технические данные	CS451 P13	CS451 D7
Источник питания	Бензин	Дизель
Тип двигателя	HONDA GX390 Cyclonic	HATZ 1B30
Мощность кВт (Л.С.)	9,6 кВт (13 Л.С.)	5 кВт (7 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 450 x 25,4 мм	Ø 450 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	170 мм	170 мм
Ёмкость бака для воды	25 L	25 L
Скорость вращения (об. мин)	2573 мин ⁻¹	2573 мин ⁻¹
Стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Подъёмно-опускной механизм	Ручной	Ручной
Подача на резку	Ручная	Ручная
Уровень вибрации на рукоятке	1,9 м/с ²	4,7 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	105 дБ (А) / 88 дБ (А)	110 дБ (А) / 91 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1180 x 538 x 1040 мм	1180 x 538 x 1040 мм
Вес	112 кг	120 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 105 !