



# Электрические резчики швов

## CS 7,5 E

7,5 кВт  
 Ø 800 мм  
 118 кг  
 Электрический  
 400 V 3~

CS 7,5 E - Электрический резчик швов с ручной подачей и ручным механизмом подъема/опускания диска.

Параметры	Преимущества
Тяжеловесная конструкция	Прочность, низкий уровень вибрации
Электромотор	Отсутствие выхлопных газов, низкий уровень шума, приспособлен для работы в закрытых помещениях
Компактный дизайн с легким доступом к мотору для ремонта и демонтажа	Удобная транспортировка и обслуживание
Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту оператора и глубине резания	Лучшая эргономика рабочего пространства оператора
Левосторонняя или правосторонняя установка режущего диска и передней направляющей-указателя	Лучшая адаптивность к условиям окружающего рабочего пространства
Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма	Быстрая, простая и точная установка глубины реза
Соединительный шланг для воды	Возможность подключения к централизованному водоснабжению
Подача воды надиск через шпindel	Более эффективное охлаждение диска
Встроенный транспортировочный рым	Простота погрузки и транспортировки



Соединительный шланг для воды.



Встроенный транспортировочный рым.



Регулируемые рукоятки.



WS CLASSIC

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CS 7,5 E 800	701846 23924	5450248 333623

Технические данные	
Напряжение	400 V 3~
Мощность кВт	7,5 кВт (10 Л.С.)
Фаза/Генератор	16 A / 19 kVA
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 800 x25,4 мм
Максимальная глубина реза	320 мм
Скорость вращения (об. мин)	1460 мин <sup>-1</sup>
Стартер	Электрический
Подъемно-опускной механизм	Ручной
Подача на резку	Ручная
Уровень вибрации на рукоятке	4,86 м/с <sup>2</sup>
Звуковая энергия/ pressure level	94 дБ (A) / 80 дБ (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1270 x 580 x 1000 мм
Вес	118 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 107!