



# ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

## СТ601

2,2 > 2,9 кВт

Ø 620 мм

62 > 65 кг

Бензин  
Электрическая



**СТ601 лёгкая затирочная машина, идеальна для небольших поверхностей и для работы вдоль стен.**

| Параметры                                 | Преимущества                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Мощная стальная сварная конструкция       | Прочность и надежность                                                 |
| Алюминиевые защитные кольца               | Лёгкий вес и надёжная защита кольца                                    |
| Защитные кольца ограждения лопастей       | Гарантирует безопасность клиента, обеспечивая хорошую видимость        |
| Механическая регулировка наклона лопастей | Точность регулировки, обеспечивающая высокое качество финишной затирки |
| 10 мм до стены                            | Лучшая финишная шлифовка                                               |



Регулируемая, складная ручка механизма.



Защитные кольца лопастей.



Транспортировочный крюк.



Аксессуары.



Расстояние до стены:  
10 мм

| Модель No | Артикул No   | EAN 13 Код     |
|-----------|--------------|----------------|
| СТ601 МР  | 701846 29945 | 5450248 439998 |
| СТ601 МЕ  | 701846 29946 | 5450248 440017 |

| Технические данные                          | СТ601 МР                | СТ601 МЕ                |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Плато в комплекте                           | Финишная лопасть и диск | Финишная лопасть и диск |
| Источник питания                            | Бензин                  | Электрический           |
| Мощность кВт (Л.С.)                         | 2,9 кВт (4 Л.С.)        | 2,2 кВт (3 Л.С.)        |
| Тип двигателя                               | HONDA GX 120            | -                       |
| Напряжение                                  | -                       | 230 V 1~                |
| Фаза/Трансформатор/Генератор                | -                       | 16 A / 6kVA             |
| Диаметр вращения диска (по часовой стрелке) | 600 мм                  | 600 мм                  |
| Диаметр защитного кольца                    | 620 мм                  | 620 мм                  |
| Расстояние до стены                         | 10 мм                   | 10 мм                   |
| Контроль уровня                             | Механический            | Механический            |
| Уровень вибрации на рукоятке                | < 2,5 м/с²              | < 2,5 м/с²              |
| Звуковая энергия/уровень звукового давления | 93 дБ (А) / 81 дБ (А)   | 91 дБ (А) / 79 дБ (А)   |
| Размеры (Дл x Шир x Выс)                    | 1560 x 650 x 1060 мм    | 1560 x 650 x 1060 мм    |
| Вес (без плато)                             | 62 кг                   | 65 кг                   |



Аксессуары для затирочных машин на странице 151!