



## Механические вибраторы

Вибраторы серии PACLITE FP с гибким валом изготовлены по принципу маятника. Данная серия включает 5 моделей высокочастотных вибраторов диаметром от 25мм до 62 мм, обеспечивающих высокие результаты при работе с любым типом бетона.



## Особенности и преимущества

- изготовлена из легированной стали индукционной закалки.
- Вал усиленный переплетением 6 стальных жил.
- Надежная износостойкая конструкция.
- Простота эксплуатации, возможность замены булав.
- Не требует специального обслуживания.
- Высокая частота вибрации (12 000 об/мин).
- Длительный эксплуатационный период.
- Вибраторы серии FP имеют составляющие элементы высокого качества (основные элементы выполнены из легированной стали индукционной закалки).
- Особая маятниковая система обеспечивает большую центробежную силу и амплитуду вибрации.
- Прочная конструкция: оцинкованный вибронаконечник, гибкий вал из каучука, усиленный стальными жилами.
- Вибраторы FP идеально подходят для виброобработки густоармированных конструкций.



AF22

Однофазовый электрический привод



Honda GX160

Артикул	AF22M
Модель	AF22
Питание (В) фаза	230
Количество разъемов на выходе	1
Сила тока на выходе (А)	10
Размеры ШхВхД (мм)	55x25x365
Вес (кг)	18,7
Частота на входе (Гц)	50 / 60*
Частота на выходе* (Гц)	50
Напряжение на выходе (В)	230
Индекс защиты двигателя/ генератора	IP44
Номинальная мощность (кВ)	1,5



Вибраторы серии FP с универсальными муфтами

Артикул	FP27DC	FP37DC	FP47 DC	FP56DC	FP62DC
Модель	FP27	FP35	FP45	FP57	FP62
Диаметр трубки (мм)	25	35	45	55	62
Длина кабеля(м)	334	390	440	465	480
Общий вес (кг)	10	18	22	24	25
Длина гибкого вала (м)	6	6	6	6	6
Амплитуда (мм)	0,8	1,3	1,5	1,6	1,7
Частота в бетоне (фзУ)	12000	12000	11200	10500	10500
Центробежная сила(кН)	570	2000	3800	4300	4300
Тип вибрации (м3/ч)	8	11	18	24	30
Уровень шума (Дц)	69	68	73	75.8	75.8
Вибрации (м/сек)	2.46	1.56	3.52	2.66	2.66



EY20-3C ROBIN



POWERED by  
**HONDA**  
norm SAE J1349



Артикул	ГРУППА ДВИГАТЕЛЕЙ		
	DRCHATZ	DRCGX160	DRCEY20-3C
Двигатель	HATZ IB20 Дизель	Honda GX160 Бензин	EY20-3C Robin (CE)
Мощность двигателя (Вт)	4 (3)	4,8 (3,6)	5,5 (4)
Скорость ротации (rpm)	2800	2800	2800
Размеры ШхВхД (мм)	430x630x500	420x520x445	420x520x445
Вес (кг)	38	26	26