

# MB500 С ОДИНОЧНЫМ ЦИЛИНДРОМ

**PACLITE**  
Equipment

## Одновальцовый виброкаток MB 500

Одновальцовые виброкатки предназначены для уплотнения грунта и асфальтных покрытий. Благодаря высокой проходимости и маневренности, они идеально подходят для работ по ремонту и обслуживанию небольшой площади, например пешеходные дорожки, аллеи, дорожно-строительных и ремонтных работ, ландшафтных работ, строительства спортивных сооружений и объектов.

Одновальцовый виброкаток MB 500 позволяет производить качественное уплотнение асфальтных и гранулярных поверхностей. Компактный дизайн и высокая маневренность обеспечивают более легкую транспортировку и эксплуатацию. Данная модель идеально подходит для работ по благоустройству территории, дорожно-ремонтных работ в местах, где применение крупногабаритных машин невозможно.



### Особенности и преимущества

- Легкая транспортировка.
- Идеально подходит для уплотнения базовых слоев и асфальта.
- Узкие боковые выступы позволяют производить уплотнение у стен и бордюров.
- Минимальные затраты на обслуживание благодаря встроенной системе вибрации.
- Надежная система защиты при перемещении и вибрации.
- Гидростатический привод.
- Длительный эксплуатационный период, низкие эксплуатационные расходы.
- Цилиндры барабана повышенной прочности.
- Габариты машины делают оптимальным ее применение на ограниченных участках.



Артикул	MB50
Модель	MB500
Габариты Д x Ш x В (мм)	2100x900x1900
Рабочая ширина (мм)	650
Эксплуатационная масса (кг)	425
Размеры цилиндров (мм)	575x760
Центробежная сила (кН)	12
Рабочая скорость (км/ч)	0-3,6
Максимальный преодолеваемый уклон (°)	30
Частота вибраций (Гц)	73
Объем емкости для воды (л)	20
Максимальная мощность двигателя (кВт)	бензин, Honda GX270
Запуск	электростартер

