



MTA36

3 > 6,5 Л.С.

Ø 915 мм

80 > 85 кг

Бензин
Электрическая

MTA 36 - средняя по весу машина, с гидравлической регулировкой наклона лопастей.

Параметры	Преимущества
Мощная стальная сварная конструкция	Прочность и надежность
Управляющая ручка на длинной штанге	Большая безопасность клиента
Защитные кольца ограждения лезвий	Гарантирует безопасность клиента, обеспечивая хорошую видимость
Гидравлический контроль за наклоном лезвий	Точность регулировки, обеспечивающая высокое качество финишной затирки
Регулируемая складная ручка механизма	Эргономичность и удобство транспортировки
Мощный двигатель и большая площадь покрытия при затирке	Приспособлена для работы на больших поверхностях
Оптимальное распределение веса	Устойчивость



MTA36 P5H



MTA36.30.3



Управляющая рукоятка



Регулируемая складная ручка механизма



Гидравлический контроль наклона



Эргономичные рабочие условия.

Плавающие лопасти
300x280 мм.

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
MTA36 P5H	701846 14008	5450248 145783
MTA36.30.3	701846 13921	5450248 142539

Технические данные	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Источник питания	Бензин	Электрический
Мощность кВт (Л.С.)	4,8 кВт (6,5 Л.С.)	2,2 кВт (3 Л.С.)
Тип двигателя	HONDA GX200 QX	-
Напряжение	-	400v 3~
Фаза/Трансформатор/Генератор	-	10 A /6кVA
Диаметр вращения диска (по часовой стрелке)	865 мм	865 мм
Диаметр защитного кольца	915 мм	915 мм
Расстояние до стены	25 мм	25 мм
Вибрация на рукоятке (почасовое ограничение)	Гидравлический	Гидравлический
Уровень вибрации на рукоятке	4 м/с²	4 м/с²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	94 дБ (А) / 85 дБ (А)	92 дБ (А) / 82 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1790 x 915 x 790 мм	1790 x 915 x 790 мм
Вес (без плато)	80 кг	85 кг



Аксессуары для затирочных машин на странице 151 !

