



Высокочастотный вибратор с встроенным преобразователем

Высокочастотный вибратор с встроенным преобразователем PACLITE оснащен преобразовательным модулем, встроенным в коробку управления, который преобразует частоту из 50 Гц в 200 Гц и напряжение из 230V однофазного в 210 V трехфазное. Может подключаться в обычную розетку, что обеспечивает его повсеместное использование. Удобная кнопка выключателя расположена на передней панели блока. Встроенный в коробку управления преобразователь имеет функцию защиты оператора и устройства во время эксплуатации. Выполненный из алюминия блок управления легок в использовании, ударопрочный, стойкий к воздействию внешних факторов.

+ Особенности и преимущества

- Специальные разработки новой электроники.
- Однофазный разъем 230V 50Гц или II5B 60Гц.
- Электронная термозащита до 65 °.
- Надежная система защиты.
- Новая, более надежная компактная конструкция.
- Модели Fuz30, FUZ80 – высокая мощность, низкая цена.
- Электробезопасность/защита от:
 - Скачков напряжения.
 - Утечки.
 - Отсутствия заземления (аппарат не работает, если на источнике питания нет заземления).
- Перегрузки.
- Потери фазы.
- Короткого замыкания.
- Перегрева.
- Под заказ поставляется 9-метровый вал.



Литая электронная коробка, класс защиты IP67 RICO используется в американских ВС

Артикул	pacli10.158	pacli10.159	pacli10.160
Модель	Synchromaster-40	Synchromaster-51	Synchromaster-58
Диаметр трубки (мм)	40	51	58
Напряжение (Гц) V±/10 (Гц)	230V-1-50/60Hz	230V-1-50/60Hz	230V-1-50/60Hz
Мощность двигателя (Вт)	400	600	660
Длина трубки (мм)	320	382	410
Длина вала (м)	7	7	7
Длина кабеля (м)	15	15	15
Вес трубки (кг)	2,6	4,75	6,4
Общий вес (кг)	14,1	17,5	19,5
Емкость вибрации м3/ч	12	20	30
Частота в бетоне (фзэ)	12000	12000	12000
Сила тока на выходе (ампер)	1,4	2,9	3,8
Тип вибрации	Эксцентричный	Эксцентричный	Эксцентричный
Центробежная сила(кН)	1500	3800	5500
Амплитуда (мм)	2,6	2,8	2,8
Вибрации (м/сек)	3,7	4,33	4,33
Уровень шума (Дц)	78	76	76
Индекс защиты	IP 67	IP 67	IP 67