TR230 GS & TR231 GL

Рез длиной до 1200 мм !

1100 В
Ø 230 мм
860 > 1200 мм
61 > 67кг
230V 1~

TR 230 GS и TR 230 GL- это профессиональные станки для резки плитки, оснащённые мощным двигате -лем (1,1 кВт предназначенные для работы с габаритными образцами плитки - 860мм для типа GS и 1200 мм для типа GL.

Параметры	Преимущества
Поворот режущей головки	Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°
Простая процедура снятия стола станка	Быстро и легко чистится
Съемные ручки	Удобная транспортировка
Направляющая резки с угловой установкой	Точный угол реза
Расширение рабочего стола	Для устойчивого расположения больших образцов
Боковая направляющая резки	Высокая точность резки длинных материалов

Направляющая для резки под углом.

Легко снимаемый стол для резки.

Штатный боковой держатель.

Складные ручки.

Наклон режущей головки.

Модель №	Артикул No	EAN 13 Код
TR230 GS	701846 29664	5450248 405511
TR231 GL	701846 41991	5450248 495291

Технические данные	TR230 GS	TR231 GL
1 алмазный диск в комплекте	Ø 230 мм	Ø 230 мм
Напряжение/Мощность W	230V 1~ /1,1 кВ	230V 1~ /1,1 кВ
Фаза/Трансформатор/Генератор	16A / 3 кVA	16A / 3 кVA
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 230 x 25,4 мм	Ø 230 x 25,4 мм
Угол наклона головка/стол	0 - 45°	0 - 45°
Максимальная глубина реза 90°/45°	45 мм / 35 мм	45 мм / 35 мм
Максимальная длина реза	1200 мм	860 мм
Размер стола	1200 x 565 мм	860 x 565 мм
Скрость вращения (об. мин)	2950 мин$^{-1}$	2950 мин$^{-1}$
Уровень вибрации на рукоятке	< 2,5 м/с^2	< 2,5 м/с^2
Звуковая энергия/уровень звукового давления	71 дБ (А) / 79 дБ (А)	71 дБ (А) / 79 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1860 x 600 x 1175 мм	1560 x 600 x 1175 мм
Вес	67 кг	61 кг

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 44-52, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 74 !