




НОВИНКА

TR250 H

1300 В
Ø 250 мм



1000 мм

66 кг

230 V 1~

Новый Clipper TR250 H DF первый станок для сухой резки без пыли.

Не тратится время на просушку плитки перед укладкой. Экологичный: нет пыли, нет загрязнённой воды.



Параметры	Преимущества
Направляющий рельс для перемещения режущей головки	Аккуратная и точная резка
Складные ножки и колеса для транспортировки	Удобная транспортировка и хранение
Водяной насос с защитой от грязи	Надёжность и эффективное охлаждение режущего диска
Поворот режущей головки	Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°
Режущая головка перемещается по вертикали	Возможность установки глубины резания
Боковые и торцевые дефлекторы	Водяная защита, обеспечивающая чистоту рабочего стола
Расширение рабочего стола	Для устойчивого расположения больших образцов



Рельс с наклоняющейся режущей головкой (от 0° до 45°).



Транспортировочные шасси.



Направляющая для резки прилагается.



CLASSIC CERAM
Ø 250 x 25,4 мм

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
TR250 H	701846 29084	5450248 398899
Технические данные		
1 алмазный диск в комплекте	Ø 250 мм	
Напряжение/Мощность W	230 V 1~ / 1300 В	
Фаза/Трансформатор/Генератор	16 А / 3 кВА	
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 250 x 25,4 мм	
Угол наклона головка/стол	0 - 45°	
Максимальная глубина реза 90°/45°	60 мм / 30 мм	
Максимальная длина реза	1000 мм	
Размер стола	1110 x 490 мм	
Скорость вращения (об. мин)	2800 мин ⁻¹	
Уровень вибрации на рукоятке	< 2,5 м/с ²	
Звуковая энергия/уровень звукового давления	87 дБ (А) / 73 дБ (А)	
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1400 x 670 x 1460 мм	
Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками)	1400 x 670 x 690 мм	
Размер упаковки	1420 x 680 x 530 мм	
Вес	66 кг	



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 44-52, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 74!

