

Сварочный агрегат TS 350 YSX-BC

- Дизельный двигатель с водяным охлаждением по нормам ЕВРО-2
- Постоянный сварочный ток с электронной регулировкой
- Управление сваркой электродами с целлулоидным покрытием
- Защита двигателя EP7 (давление масла/ температура/ уровень топлива/зарядка батареи)
- Вспомогательные выходы переменного тока
- Топливный бак большой емкости(45 л)
- Кнопка аварийной остановки двигателя
- Соответствие директивам ЕЕС



Стандартное оборудование											
	Дизельный двигатель	Водяное охлаждение	Электро-стартер	Защита двигателя	Индикатор заряда батареи	Защита от низкого давления масла	Датчик температуры	Датчик уровня топлива	Предпусковая свеча подогрева	Аккумулятор	Счетчик моточасов
Элементы по спецзаказу	- Вилка 400 В, 32А - Вилка 230 В, 32А - Вилка 110 В, 16А									- Комплект заземления MT10 - Комплект св.кабелей K400(20+15 м 50 мм2) - Пульт TCPL4 с 20 м кабелем	- Тележка CTL400 - Прицеп CTV4
Элементы по спецзаказу: (заводская установка)	- PL: переключение полярности - Искрогаситель выхлопных газов										- Измеритель сопротивления изоляции – только для: 400T 230Mx3 CEE/Schuko 400T 230M 110DC - Комплект евро розеток - Автомат. регулировка X.X
Элементы по спецзаказу: Версии выходов	400T (1x32A5P)-230M (1x32A-2x16A CEE/Schuko) 400T (1x32A5P)-230M (1x32A)-110M CTE (2x16A) - Напряжения с частотой 60 Гц										400T (1x32A5P)-230M (1x32A)-110DC (2x16A) 400T (1x32A5P)-230M (1x32A)-48M

Технические данные

TS 350 YSX - BC

ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (СВАРКА)

Диапазон сварочного тока
Напряжение холостого хода
Продолжительность включения (ПВ)
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД)

Трехфазная нагрузка
Однофазная нагрузка
Однофазная нагрузка(по заказу)
Продолжительность включения (ПВ)
Класс изоляции

Сварка покрытым электродом(MMA) и вольфрамовым электродом(TIG)

20 – 350 А
65 В
350 А – 35%, 320А – 60%, 270А – 100%
50Гц , асинхронный, трехфазный, с самовозбуждением, саморегулирующий, безщеточный

12 кВА / 400 В / 17,3 А
7 кВА / 230 В / 30,4 А
3,5 кВА / 110 В / 32 А
100%
Н

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Тип
Мощность на выходе *
Скорость вращения
Рабочий объём цилиндров
Количество цилиндров
Расход топлива

Дизельный четырехтактный с жидкостным охлаждением

YANMAR 3 TNV 76
16.5 кВт (22.3 л.с.) * Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1
3000 об/мин
1116 см³
3
306 г/кВт-ч

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Емкость бака 45 л
Время непрерывной работы (при ПВ 60%) 13 ч
Класс защиты IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)* 1610x720x1100 * Габариты и масса без учета транспортных комплектов

Масса*
Уровень шума

535 кг
94 LWA (69 dB(A) - 7 м)